


Art. 6.0090




Beschrieb Winkel 90°
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description équerre 90°
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	Z	VPE
6.0090.025	1/4"	21	9	10
6.0090.038	3/8"	26	13	10
6.0090.050	1/2"	28	13	10
6.0090.075	3/4"	32	14	10
6.0090.100	1"	38	19	10
6.0090.125	1 1/4"	45	26	10
6.0090.150	1 1/2"	50	29	5
6.0090.200	2"	55	31	5
6.0090.250	2 1/2"	69	43	1
6.0090.300	3"	76	46	1

Art. 6.0091




Beschrieb Winkel 90° reduziert
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description équerre réduit 90°
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	Rp1	L1	L2	Z1	Z2	VPE
6.0091.050	1/2"	3/8"	25	25	10	13	10
6.0091.075	3/4"	1/2"	29	30	16	18	10
6.0091.100	1"	3/4"	32	35	16	21	10
6.0091.125	1 1/4"	1"	39	41	20	25	10

Art. 6.0092




Beschrieb Winkel 90°
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1

Description équerre 90°
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1

Produkt	R	Rp	L1	L2	Z	VPE
6.0092.013	1/8"	1/8"	18	24	10	10
6.0092.025	1/4"	1/4"	21	27	10	10
6.0092.038	3/8"	3/8"	23	35	8	10
6.0092.050	1/2"	1/2"	29	38	14	10
6.0092.075	3/4"	3/4"	35	43	14	10
6.0092.100	1"	1"	38	50	19	10
6.0092.125	1 1/4"	1 1/4"	44	57	22	10
6.0092.150	1 1/2"	1 1/2"	50	66	26	5
6.0092.200	2"	2"	57	72	35	5
6.0092.250	2 1/2"	2 1/2"	70	87	49	1
6.0092.300	3"	3"	74	97	49	1

Art. 6.0095





Beschrieb Winkelverschraubung flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1
Dichtung Fasit 202

Description coude union à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1
Joints Fasit 202

Produkt	Rp	L1	L2	S1	S2	Z1	Z2	VPE
6.0095.050	1/2"	30	57	44	25	18	39	10
6.0095.075	3/4"	31	60	47	32	21	44	10
6.0095.100	1"	44	72	55	38	27	52	10
6.0095.125	1 1/4"	46	79	65	47	27	56	5
6.0095.150	1 1/2"	49	86	72	54	37	59	5
6.0095.200	2"	57	102	88	66	35	76	1

Art. 6.0097




Beschrieb Winkelverschraubung flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1
Dichtung Fasit 202

Description coude union à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1
Joints Fasit 202

Produkt	R	Rp	L1	L2	S1	S2	Z	VPE
6.0097.050	1/2"	1/2"	30	70	44	24	18	10
6.0097.075	3/4"	3/4"	31	82	47	29	21	10
6.0097.100	1"	1"	44	90	55	36	27	5
6.0097.125	1 1/4"	1 1/4"	46	104	65	47	27	5
6.0097.150	1 1/2"	1 1/2"	49	107	72	51	37	5
6.0097.200	2"	2"	57	132	88	66	35	1

Art. 6.0120




Beschrieb Winkel 45°
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description équerre 45°
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	Z	VPE
6.0120.038	3/8"	19	8	10
6.0120.050	1/2"	22	11	10
6.0120.075	3/4"	25	9	10
6.0120.100	1"	28	10	10
6.0120.125	1 1/4"	33	12	10
6.0120.200	2"	43	17	5

Art. 6.0121




Beschrieb Winkel 45°
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1

Description équerre 45°
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1

Produkt	R	Rp	L1	L2	Z	VPE
6.0121.038	3/8"	3/8"	20	28	9	10
6.0121.050	1/2"	1/2"	22	31	7	10
6.0121.075	3/4"	3/4"	25	34	9	10
6.0121.100	1"	1"	27	39	8	10
6.0121.125	1 1/4"	1 1/4"	33	44	12	10
6.0121.150	1 1/2"	1 1/2"	36	46	14	10
6.0121.200	2"	2"	43	55	17	5

Art. 6.0130




Beschrieb T-Stück
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description té
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	Z	VPE
6.0130.025	1/4"	20	9	10
6.0130.038	3/8"	24	10	10
6.0130.050	1/2"	26	11	10
6.0130.075	3/4"	30	14	10
6.0130.100	1"	36	17	10
6.0130.125	1 1/4"	46	24	5
6.0130.150	1 1/2"	47	26	5
6.0130.200	2"	57	31	2
6.0130.250	2 1/2"	69	42	1
6.0130.300	3"	79	46	1

Art. 6.0131




Beschrieb T-Stück reduziert
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description té réduit
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp1	Rp2	Rp3	L1	L2	L3	Z1	Z2	Z3	VPE
6.0131.075	3/4"	1/2"	3/4"	26	26	27	9	9	12	10
6.0131.101	1"	3/4"	1"	31	31	32	14	14	18	10

Art. 6.0180




Beschrieb Kreuz
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description croix
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	Z	VPE
6.0180.038	3/8"	23	12	10
6.0180.050	1/2"	27.5	13	10
6.0180.075	3/4"	32.5	17	10
6.0180.100	1"	37.5	19	10
6.0180.150	1 1/2"	49	27	5
6.0180.200	2"	55	36	1

Art. 6.0240



Beschrieb Reduziermuffe
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1


Description manchon réduit
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	Rp1	L	S	Z	VPE
6.0240.039	3/8"	1/4"	26	20	2	10
6.0240.050	1/2"	1/4"	26.5	25	3	10
6.0240.051	1/2"	3/8"	28	25	2	10
6.0240.075	3/4"	1/4"	33	32	0	10
6.0240.077	3/4"	1/2"	34.5	32	2	10
6.0240.101	1"	1/2"	36		0	10
6.0240.102	1"	3/4"	36		0	10
6.0240.125	1 1/4"	3/4"	48		4	10
6.0240.126	1 1/4"	1"	48		0	10
6.0240.150	1 1/2"	3/4"	47		0	10
6.0240.151	1 1/2"	1"	46		4	10
6.0240.152	1 1/2"	1 1/4"	46		5	10
6.0240.200	2"	1 1/4"	53		4	10

Art. 6.0240

Produkt	Rp	Rp1	L	S	Z	VPE
6.0240.201	2"	1 1/2"	60		4	5
6.0240.250	2 1/2"	2"	50		4	1

Art. 6.0241



Beschrieb Reduzierstück
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1



Description réduction
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1

Produkt	R	Rp	L	S	Z	VPE
6.0241.025	1/4"	1/8"	18	15	0	10
6.0241.038	3/8"	1/8"	19	20	10	10
6.0241.039	3/8"	1/4"	19	20	0	10
6.0241.050	1/2"	1/8"	21	24	11	10
6.0241.051	1/2"	1/4"	21	24	11	10
6.0241.052	1/2"	3/8"	21	24	0	10
6.0241.075	3/4"	1/4"	24	28	12	10
6.0241.076	3/4"	3/8"	24	28	11	10
6.0241.077	3/4"	1/2"	24	28	0	10
6.0241.100	1"	3/8"	27	37	12	10
6.0241.101	1"	1/2"	27	37	13	10
6.0241.102	1"	3/4"	27	37	0	10
6.0241.125	1 1/4"	1/2"	30	47	18	10

Art. 6.0241

Produkt	R	Rp	L	S	Z	VPE
6.0241.126	1 1/4"	3/4"	30	47	15	10
6.0241.127	1 1/4"	1"	30	47	13	10
6.0241.150	1 1/2"	1/2"	30	54	14	10
6.0241.151	1 1/2"	3/4"	30	54	15	10
6.0241.152	1 1/2"	1"	30	54	12	10
6.0241.153	1 1/2"	1 1/4"	30	54	0	10
6.0241.200	2"	1/2"	35	67	21	5
6.0241.201	2"	3/4"	35	67	21	5
6.0241.202	2"	1"	35	67	19	5
6.0241.203	2"	1 1/4"	35	67	18	5
6.0241.204	2"	1 1/2"	35	67	18	5
6.0241.250	2 1/2"	1"	40	80	25	1
6.0241.251	2 1/2"	1 1/4"	39	80	22	1
6.0241.252	2 1/2"	1 1/2"	39	80	21	1
6.0241.253	2 1/2"	2"	41	80	16	5
6.0241.300	3"	1 1/4"	43	93	24	1
6.0241.301	3"	1 1/2"	44	93	24	1
6.0241.302	3"	2"	44	93	21	1
6.0241.303	3"	2 1/2"	44	93	0	1
6.0241.400	4"	3"	50	119	15	1

Art. 6.0245



Beschrieb Doppelnippel reduziert
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-R / ISO 7-1

Description mamelon réduit
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-R / ISO 7-1

Produkt	R	R1	L	S	VPE
6.0245.025	1/4"	1/8"	27.5	15	10
6.0245.038	3/8"	1/8"	28	20	10
6.0245.039	3/8"	1/4"	31	20	10
6.0245.050	1/2"	1/8"	31	24	10
6.0245.051	1/2"	1/4"	34	24	10
6.0245.052	1/2"	3/8"	35	24	10
6.0245.075	3/4"	1/4"	36.5	28	10
6.0245.076	3/4"	3/8"	37	28	10
6.0245.077	3/4"	1/2"	38	28	10
6.0245.100	1"	1/2"	44	38	10
6.0245.101	1"	3/4"	44	38	10
6.0245.125	1 1/4"	1/2"	48.5	50	10
6.0245.126	1 1/4"	3/4"	49	48	10

Art. 6.0245

Produkt	R	R1	L	S	VPE
6.0245.127	1 1/4"	1"	52	48	10
6.0245.150	1 1/2"	1/2"	49	55	10
6.0245.151	1 1/2"	3/4"	49.5	55	10
6.0245.152	1 1/2"	1"	52	55	10
6.0245.153	1 1/2"	1 1/4"	55	55	10
6.0245.200	2"	3/4"	54	67	10
6.0245.201	2"	1"	57	67	10
6.0245.202	2"	1 1/4"	58	67	5
6.0245.203	2"	1 1/2"	59	67.5	5
6.0245.251	2 1/2"	1 1/2"	57	81.5	5
6.0245.252	2 1/2"	2"	66	81.5	5
6.0245.300	3"	2 1/2"	66.5	93.5	2
6.0245.400	4"	3"	88	120	1

Art. 6.0246



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 1




Abb. 2

Beschrieb Reduzierstück
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-R / ISO 7-1



Description manchon réduit
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-R / ISO 7-1

Produkt	Abb.	R	Rp	L	S	Z	VPE
6.0246.025	1	1/8"	1/4"	22	17	11	10
6.0246.038	1	1/8"	3/8"	25	20	13	10
6.0246.039	1	1/4"	3/8"	27	20	15	10
6.0246.040	1	3/8"	3/8"	27	20	14	10
6.0246.050	1	1/4"	1/2"	29	25	14	10
6.0246.051	1	3/8"	1/2"	29	25	14	10
6.0246.052	1	1/2"	1/2"	32	25	18	10
6.0246.075	1	3/8"	3/4"	33	32	16	10
6.0246.076	1	1/2"	3/4"	35	32	15	10
6.0246.077	1	3/4"	3/4"	36	32	20	10
6.0246.101	2	1/2"	1"	36		19	10
6.0246.102	2	3/4"	1"	39		20	10
6.0246.103	1	1"	1"	42	38	23	10

Art. 6.0246

Produkt	Abb.	R	Rp	L	S	Z	VPE
6.0246.125	2	3/4"	1 1/4"	45		21	10
6.0246.126	2	1"	1 1/4"	48		24	10
6.0246.127	2	1 1/4"	1 1/4"	49		26	10
6.0246.150	2	1"	1 1/2"	47		24	10
6.0246.151	2	1 1/4"	1 1/2"	46		25	10
6.0246.152	2	1 1/2"	1 1/2"	46		25	10
6.0246.200	2	1 1/4"	2"	53		25	5
6.0246.201	2	1 1/2"	2"	55		27	5
6.0246.202	2	2"	2"	60		35	5
6.0246.250	2	2"	2 1/2"	58		29	5

Art. 6.0270





Beschrieb Muffe
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description manchon
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	S	VPE
6.0270.013	1/8"	24	17	10
6.0270.025	1/4"	25	19	10
6.0270.038	3/8"	24	22	10
6.0270.050	1/2"	33	26	10
6.0270.075	3/4"	36	32	10
6.0270.100	1"	46	41	10
6.0270.125	1 1/4"	41	48	10
6.0270.150	1 1/2"	41	55	5
6.0270.200	2"	57	70	5
6.0270.250	2 1/2"	72		2
6.0270.300	3"	78		1

Art. 6.0280




Beschrieb Doppelnippel
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-R / ISO 7-1

Description mamelon double
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-R / ISO 7-1

Produkt	R	L	S	VPE
6.0280.013	1/8"	25	14	10
6.0280.025	1/4"	29	17	10
6.0280.038	3/8"	35	20	10
6.0280.050	1/2"	38	24	10
6.0280.075	3/4"	40	29	10
6.0280.100	1"	46	38	10
6.0280.125	1 1/4"	55	50	10
6.0280.150	1 1/2"	55	55	5
6.0280.200	2"	63	67	5
6.0280.250	2 1/2"	72	81	2
6.0280.300	3"	80	97	1

Art. 6.0290




Beschrieb Stopfen vierkant mit Rand
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-R / ISO 7-1

Description bouchon quatre pans avec bordure
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-R / ISO 7-1

Produkt	R	L1	L2	S	VPE
6.0290.013	1/8"	18	9	7	10
6.0290.025	1/4"	20	11	9	10
6.0290.038	3/8"	22	12	10	10
6.0290.050	1/2"	26.5	15	12	10
6.0290.075	3/4"	29	17	17	10
6.0290.100	1"	35	19	21	10
6.0290.125	1 1/4"	38	21	22	10
6.0290.150	1 1/2"	39	21.5	22	5
6.0290.200	2"	46	27.5	28	5
6.0290.250	2 1/2"	55	35	31	2
6.0290.300	3"	61	31	42	2

Art. 6.0292




Beschrieb Stopfen
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-G / ISO 228-1

Description bouchon
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-G / ISO 228-1

Produkt	G	L1	L2	S	VPE
6.0292.025	1/4"	12.5	7	17	10
6.0292.038	3/8"	14.5	8.5	20	10
6.0292.050	1/2"	16.5	10.5	26	10
6.0292.075	3/4"	17	11	30	10
6.0292.100	1"	21	13.5	38	10
6.0292.125	1 1/4"	25	17	46	10
6.0292.150	1 1/2"	25	17	55	5
6.0292.200	2"	27	18	70	5

Art. 6.0300




Beschrieb Kappe lang
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description cape longue
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L1	L2	S	VPE
6.0300.013	1/8"	12	10	13	10
6.0300.025	1/4"	14	12	17	10
6.0300.038	3/8"	16	14	20	10
6.0300.050	1/2"	18	15	24	10
6.0300.075	3/4"	20	17	32	10
6.0300.100	1"	25	21	38	10
6.0300.125	1 1/4"	28.5	24	48	10
6.0300.150	1 1/2"	29	24	53	5
6.0300.200	2"	31	26	67	5
6.0300.250	2 1/2"	34.5	31	82	2

Art. 6.0305




Beschrieb Kappe kurz, flachdichtend, ohne Dichtung
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1

Description cape court, à joint plat, sans joint
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	S	VPE
6.0305.038	3/8"	10	18	10
6.0305.050	1/2"	13	24	10
6.0305.075	3/4"	13	30	10
6.0305.100	1"	16	37	10
6.0305.125	1 1/4"	17	46	10

Art. 6.0310





Beschrieb Kontermutter
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1

Description contre-écrou
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	S	VPE
6.0310.025	1/4"	7.5	20	10
6.0310.038	3/8"	8	24	10
6.0310.050	1/2"	8	29	10
6.0310.075	3/4"	9	36	10
6.0310.100	1"	9	46	10
6.0310.125	1 1/4"	11	55	10
6.0310.150	1 1/2"	12	62	10
6.0310.200	2"	16	73.5	10

Art. 6.0330





Beschrieb Verschraubung flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1
Dichtung Fasit 202

Description vis de rappel à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / f-G / ISO 228-1
Joints Fasit 202

Produkt	Rp	G	L	S1	S2	S3	Z	VPE
6.0330.038	3/8"	7/8"	41	36	21	21	15	10
6.0330.050	1/2"	1 1/8"	47.5	44	25	25	16	10
6.0330.075	3/4"	1 1/4"	47	47	32	32	18	10
6.0330.100	1"	1 1/2"	50.5	55	38	38	20	10
6.0330.125	1 1/4"	2"	58.5	65	46	46	20	5
6.0330.150	1 1/2"	2 1/4"	67	72	54	54	20	5
6.0330.200	2"	2 3/4"	69	88	66	66	24	2
6.0330.250	2 1/2"	3 1/2"	88	108	82	82	26	1
6.0330.300	3"	4"	86	122	96	95	28	1

Art. 6.0331





Beschrieb Verschraubung flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1 / AG-R / ISO 7-1
Dichtung Fasit 202

Description vis de rappel à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / f-G / ISO 228-1 / m-R / ISO 7-1
Joints Fasit 202

Produkt	R	Rp	G	L	S1	S2	S3	Z	VPE
6.0331.038	3/8"	3/8"	7/8"	50	36	21	19	38	10
6.0331.050	1/2"	1/2"	1 1/8"	59	44	25	24	43.5	10
6.0331.075	3/4"	3/4"	1 1/4"	64	47	32	29	48	10
6.0331.100	1"	1"	1 1/2"	70	55	37	35	55	10
6.0331.125	1 1/4"	1 1/4"	2"	83.5	65	46	46	66.5	5
6.0331.150	1 1/2"	1 1/2"	2 1/4"	87	72	54	51	67	5
6.0331.200	2"	2"	2 3/4"	94	88	66	66	77	2
6.0331.250	2 1/2"	2 1/2"	3 1/2"	112	107	82	82	82	1
6.0331.300	3"	3"	4"	122	122	96	96	92	1

Art. 6.0336




Beschrieb Verschraubung flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1 / AG-R / ISO 7-1
Dichtung Fasit 202

Description vis de rappel à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1 / m-R / ISO 7-1
Joints Fasit 202

Produkt	R	G	L1	L2	L3	S1	S2	S3	VPE
6.0336.038	3/8"	7/8"	65.5	34	29	36	19	19	1
6.0336.050	1/2"	1 1/8"	72	39	34	44	25	24	10
6.0336.100	1"	1 1/2"	91	47	45	55	38	36	10
6.0336.125	1 1/4"	2"	105	54	52	65	48	47	5
6.0336.150	1 1/2"	2 1/4"	110	59	52	72	53	51	1
6.0336.200	2"	2 3/4"	119	59	57	88	66	66	1

Art. 6.0370




Beschrieb Einschraubteil flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1 / AG-G / ISO 228-1

Description pièce filetée à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1 / m-G / ISO 228-1

Produkt	G	Rp	L	S	Z	VPE
6.0370.100	1 1/2"	1"	25	38	11	10
6.0370.125	2"	1 1/4"	30	46.5	13.5	10
6.0370.150	2 1/4"	1 1/2"	34	53.5	15	10

Art. 6.0371




Beschrieb Einlegeteil flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-R / ISO 7-1

Description pièce folle à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-R / ISO 7-1

Produkt	R	L	D	S	VPE
6.0371.075	3/4"	39	38	30	10
6.0371.100	1"	45	45	36	10
6.0371.125	1 1/4"	54	56	47	10
6.0371.150	1 1/2"	53	62	51	5
6.0371.200	2"	61	77.5	66	5

Art. 6.0372




Beschrieb Einlegeteil flachdichtend
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-Rp / ISO 7-1

Description pièce folle à joint plat
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-Rp / ISO 7-1

Produkt	Rp	L	D	S	Z	VPE
6.0372.075	3/4"	22	38	32	7	10
6.0372.100	1"	27	44	37.5	8	10
6.0372.125	1 1/4"	29	56	47	7	10
6.0372.150	1 1/2"	33	61.5	54	8	5
6.0372.200	2"	34.5	77.5	66	10	5

Art. 6.0374



Beschrieb Überwurfmutter
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart IG-G / ISO 228-1

Description écrou
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage f-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	D	S	VPE
6.0374.075	1 1/4"	19	35	48	10
6.0374.100	1 1/2"	19	42	55	10
6.0374.125	2"	21	53	65	10
6.0374.150	2 1/4"	22	59	72	10
6.0374.200	2 3/4"	25	73	87	10

Art. 6.0380



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 1




Abb. 2

Beschrieb Schlauchtülle
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-G / ISO 228-1


Description raccord de tuyaux
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-G / ISO 228-1

Produkt	Abb.	G	L	D	S	VPE
6.0380.015	1	1/8"	33	10	12	10
6.0380.027	1	1/4"	34	10	15	10
6.0380.028	1	1/4"	34	13	15	10
6.0380.038	1	3/8"	40	6	19	10
6.0380.039	1	3/8"	40	8	19	10
6.0380.040	1	3/8"	40	10	19	10
6.0380.041	1	3/8"	40	13	19	10
6.0380.042	1	3/8"	40	16	19	10
6.0380.050	1	1/2"	36	6	22	10
6.0380.051	1	1/2"	41	8	22	10
6.0380.052	1	1/2"	41	10	22	10
6.0380.053	1	1/2"	41	13	22	10
6.0380.054	1	1/2"	41	16	22	10

Art. 6.0380

Produkt	Abb.	G	L	D	S	VPE
6.0380.055	2	1/2"	56	19	21	10
6.0380.075	1	3/4"	50	13	28	10
6.0380.076	2	3/4"	59	16	19	10
6.0380.077	2	3/4"	59	19	21	10
6.0380.078	2	3/4"	61	25	28	10
6.0380.100	2	1"	64	19	22	10
6.0380.101	2	1"	63	22	25	10
6.0380.102	2	1"	65	25	28	10
6.0380.103	2	1"	66	32	35	10
6.0380.125	2	1 1/4"	72	25	28	10
6.0380.126	2	1 1/4"	75	32	37	10
6.0380.128	2	1 1/4"	75	38	40	10
6.0380.150	2	1 1/2"	75	32	35	10
6.0380.151	2	1 1/2"	82	35	38.5	10
6.0380.152	2	1 1/2"	75	38	40	10
6.0380.153	2	1 1/2"	81	40	44	10
6.0380.200	2	2"	83.5	38	53	1
6.0380.201	2	2"	83	50	54	5
6.0380.250	2	2 1/2"	98	63	67.5	1
6.0380.300	2	3"	102	76	82	1
6.0380.400	2	4"	117	100	106	1

Art. 6.0526



Beschrieb Hahnverlängerung Innenvielkant,
durchgeschnittenes Gewinde

Material Messing

Legierung CW617N

Gewindeart IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1

Description rallonge de robinet avec multi-pans
l'intérieur, entièrement fileté

Matériel laiton

Alliage CW617N

Filetage f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1

Produkt	G	G1	L1	L2	VPE
6.0526.038	3/8"	3/8"	21	10	10
6.0526.039	3/8"	3/8"	26	15	10
6.0526.040	3/8"	3/8"	31	20	10
6.0526.041	3/8"	3/8"	36	25	10
6.0526.042	3/8"	3/8"	41	30	10
6.0526.043	3/8"	3/8"	51	40	10
6.0526.044	3/8"	3/8"	61	50	10
6.0526.045	3/8"	3/8"	76	65	10
6.0526.046	3/8"	3/8"	91	80	10
6.0526.047	3/8"	3/8"	111	100	10
6.0526.050	1/2"	1/2"	23	10	10
6.0526.051	1/2"	1/2"	28	15	10
6.0526.052	1/2"	1/2"	30	17.5	10


Art. 6.0526

Produkt	G	G1	L1	L2	VPE
6.0526.053	1/2"	1/2"	33	20	10
6.0526.054	1/2"	1/2"	38	25	10
6.0526.055	1/2"	1/2"	43	30	10
6.0526.056	1/2"	1/2"	53	40	10
6.0526.057	1/2"	1/2"	63	50	10
6.0526.058	1/2"	1/2"	78	65	10
6.0526.059	1/2"	1/2"	93	80	10
6.0526.060	1/2"	1/2"	113	100	10
6.0526.076	3/4"	3/4"	29	15	10
6.0526.077	3/4"	3/4"	34	20	10
6.0526.078	3/4"	3/4"	39	25	10
6.0526.079	3/4"	3/4"	44	30	10
6.0526.080	3/4"	3/4"	54	40	10
6.0526.081	3/4"	3/4"	64	50	10
6.0526.082	3/4"	3/4"	79	65	10
6.0526.083	3/4"	3/4"	94	80	10
6.0526.084	3/4"	3/4"	114	100	10
6.0526.100	1"	1"	30	15	10
6.0526.101	1"	1"	35	20	10
6.0526.102	1"	1"	40	25	10
6.0526.103	1"	1"	45	30	10
6.0526.104	1"	1"	55	40	10
6.0526.105	1"	1"	65	50	10

Art. 6.0526

Produkt	G	G1	L1	L2	VPE
6.0526.107	1"	1"	95	80	10
6.0526.108	1"	1"	115	100	5

Art. 6.0530



Beschrieb Rohrnippel
Material Messing
Legierung C3771
Gewindeart AG-R / ISO 7-1

Description mamelon double
Matériel laiton
Alliage C3771
Filetage m-R / ISO 7-1

Produkt	R	L	VPE
6.0530.030	3/8"	30	10
6.0530.031	3/8"	40	10
6.0530.032	3/8"	50	10
6.0530.033	3/8"	60	10
6.0530.034	3/8"	70	10
6.0530.035	3/8"	80	10
6.0530.036	3/8"	90	10
6.0530.037	3/8"	100	10
6.0530.038	3/8"	110	10
6.0530.039	3/8"	120	10
6.0530.041	3/8"	140	10
6.0530.042	3/8"	150	10
6.0530.043	3/8"	160	10

Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.044	3/8"	170	10
6.0530.045	3/8"	180	10
6.0530.046	3/8"	190	10
6.0530.047	3/8"	200	10
6.0530.050	1/2"	30	10
6.0530.051	1/2"	40	10
6.0530.052	1/2"	50	10
6.0530.053	1/2"	60	10
6.0530.054	1/2"	70	10
6.0530.055	1/2"	80	10
6.0530.056	1/2"	90	10
6.0530.057	1/2"	100	10
6.0530.058	1/2"	110	10
6.0530.059	1/2"	120	10
6.0530.060	1/2"	130	10
6.0530.061	1/2"	140	10
6.0530.062	1/2"	150	10
6.0530.063	1/2"	160	10
6.0530.064	1/2"	170	10
6.0530.065	1/2"	180	10
6.0530.066	1/2"	190	10
6.0530.067	1/2"	200	10
6.0530.075	3/4"	30	10

Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.076	3/4"	40	10
6.0530.077	3/4"	50	10
6.0530.078	3/4"	60	10
6.0530.079	3/4"	70	10
6.0530.080	3/4"	80	10
6.0530.081	3/4"	90	10
6.0530.082	3/4"	100	10
6.0530.083	3/4"	110	10
6.0530.084	3/4"	120	10
6.0530.085	3/4"	130	10
6.0530.086	3/4"	140	10
6.0530.087	3/4"	150	10
6.0530.088	3/4"	160	10
6.0530.089	3/4"	170	10
6.0530.090	3/4"	180	10
6.0530.091	3/4"	190	10
6.0530.092	3/4"	200	10
6.0530.093	3/4"	250	10
6.0530.100	1"	30	10
6.0530.101	1"	40	10
6.0530.102	1"	50	10
6.0530.103	1"	60	10
6.0530.104	1"	70	10

Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.105	1"	80	10
6.0530.106	1"	90	10
6.0530.107	1"	100	10
6.0530.108	1"	110	10
6.0530.109	1"	120	10
6.0530.110	1"	130	10
6.0530.111	1"	140	10
6.0530.112	1"	150	10
6.0530.113	1"	160	10
6.0530.114	1"	170	10
6.0530.115	1"	180	10
6.0530.116	1"	190	10
6.0530.117	1"	200	10
6.0530.118	1"	250	5
6.0530.125	1 1/4"	40	10
6.0530.126	1 1/4"	50	10
6.0530.127	1 1/4"	60	10
6.0530.128	1 1/4"	70	10
6.0530.129	1 1/4"	80	10
6.0530.130	1 1/4"	90	10
6.0530.131	1 1/4"	100	5
6.0530.132	1 1/4"	110	5
6.0530.133	1 1/4"	120	5

Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.134	1 1/4"	130	5
6.0530.135	1 1/4"	140	5
6.0530.136	1 1/4"	150	5
6.0530.137	1 1/4"	160	5
6.0530.138	1 1/4"	170	5
6.0530.139	1 1/4"	180	5
6.0530.140	1 1/4"	190	5
6.0530.141	1 1/4"	200	5
6.0530.142	1 1/4"	250	10
6.0530.150	1 1/2"	40	10
6.0530.151	1 1/2"	50	10
6.0530.152	1 1/2"	60	10
6.0530.153	1 1/2"	70	10
6.0530.154	1 1/2"	80	10
6.0530.155	1 1/2"	90	5
6.0530.156	1 1/2"	100	5
6.0530.157	1 1/2"	110	5
6.0530.158	1 1/2"	120	5
6.0530.159	1 1/2"	130	5
6.0530.160	1 1/2"	140	5
6.0530.161	1 1/2"	150	5
6.0530.162	1 1/2"	160	5
6.0530.163	1 1/2"	170	5


Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.164	1 1/2"	180	5
6.0530.165	1 1/2"	190	5
6.0530.166	1 1/2"	200	5
6.0530.167	1 1/2"	250	2
6.0530.200	2"	50	5
6.0530.201	2"	60	5
6.0530.202	2"	70	5
6.0530.203	2"	80	5
6.0530.204	2"	90	5
6.0530.205	2"	100	5
6.0530.206	2"	110	5
6.0530.207	2"	120	5
6.0530.208	2"	130	5
6.0530.209	2"	140	5
6.0530.210	2"	150	5
6.0530.211	2"	160	5
6.0530.212	2"	170	4
6.0530.213	2"	180	4
6.0530.214	2"	190	4
6.0530.215	2"	200	2
6.0530.216	2"	250	5
6.0530.250	2 1/2"	50	1
6.0530.253	2 1/2"	80	1

Art. 6.0530

Produkt	R	L	VPE
6.0530.254	2 1/2"	90	1
6.0530.255	2 1/2"	100	1
6.0530.256	2 1/2"	110	1
6.0530.257	2 1/2"	120	1
6.0530.258	2 1/2"	140	1
6.0530.259	2 1/2"	150	1
6.0530.260	2 1/2"	160	1
6.0530.261	2 1/2"	180	3
6.0530.262	2 1/2"	200	3
6.0530.263	2 1/2"	250	3
6.0530.300	3"	80	1
6.0530.301	3"	100	1
6.0530.302	3"	120	1
6.0530.303	3"	150	1
6.0530.304	3"	200	1

Art. 6.0532



Beschrieb Gewindenippel
Material Messing
Legierung CW617N
Gewindeart AG-G / ISO 228-1



Description mamelon fileté
Matériel laiton
Alliage CW617N
Filetage m-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	VPE
6.0532.039	3/8"	40	1
6.0532.040	3/8"	60	10
6.0532.041	3/8"	80	10
6.0532.042	3/8"	100	1
6.0532.043	3/8"	120	1
6.0532.050	1/2"	30	10
6.0532.051	1/2"	40	10
6.0532.052	1/2"	60	10
6.0532.075	3/4"	30	10
6.0532.076	3/4"	40	10
6.0532.077	3/4"	60	10
6.0532.100	1"	30	1
6.0532.101	1"	40	1

Art. 6.0532

Produkt	G	L	VPE
6.0532.102	1"	60	10
6.0532.103	1"	80	10
6.0532.104	1"	100	10
6.0532.105	1"	120	1
6.0532.150	1 1/2"	40	10
6.0532.200	2"	50	5

Art. 6.0536




Beschrieb	Gewindeverlängerung
Material	Messing
Legierung	C37700
Gewindeart	IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1

Description	rallonge filetée
Matériel	laiton
Alliage	C37700
Filetage	f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1

Produkt	G	L1	L2	VPE
6.0536.038	3/8"	70	50	10
6.0536.050	1/2"	70	50	10

Art. 6.0641



Beschrieb Reduzierstück flachdichtend
Material Messing
Legierung C3771
Gewindeart IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1


Description réduction à joint plat
Matériel laiton
Alliage C3771
Filetage f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1

Produkt	G	G1	L	L1	L2	S	VPE
6.0641.038	3/8"	1/4"	13	9	9	17.5	10
6.0641.050	1/2"	1/4"	17.5	12.5	9	22	10
6.0641.051	1/2"	3/8"	17.5	12.5	9	22	10
6.0641.075	3/4"	1/4"	19	13.5	9	27	10
6.0641.076	3/4"	3/8"	19	13.5	9	27	10
6.0641.077	3/4"	1/2"	19	13.5	13	27	10
6.0641.100	1"	1/2"	22	16	13	35	10
6.0641.101	1"	3/4"	22	16	14	35	10
6.0641.125	1 1/4"	3/4"	26	19	14	42	10
6.0641.126	1 1/4"	1"	26	19	16	42	10
6.0641.150	1 1/2"	1"	27	19	16	50	10
6.0641.151	1 1/2"	1 1/4"	27	19	19	50	5
6.0641.200	2"	1"	32	22	16	60	5

Art. 6.0641

Produkt	G	G1	L	L1	L2	S	VPE
6.0641.201	2"	1 1/4"	32	22	19	60	5
6.0641.202	2"	1 1/2"	32	22	19	60	5

Art. 6.0645



Beschrieb Doppelnippel reduziert flachdichtend
Material Messing
Legierung C3771
Gewindeart AG-G / ISO 228-1



Description mamelon réduit à joint plat
Matériel laiton
Alliage C3771
Filetage m-G / ISO 228-1

Produkt	G	G1	L	T	T1	S	VPE
6.0645.038	3/8"	1/4"	22	9	9	18	10
6.0645.050	1/2"	1/4"	26	12.5	9	22	10
6.0645.051	1/2"	3/8"	26.5	12.5	9	22	10
6.0645.075	3/4"	3/8"	28	13.5	9	29	10
6.0645.076	3/4"	1/2"	31.5	13.5	12.5	29	10
6.0645.100	1"	1/2"	35	16	13	38	10
6.0645.101	1"	3/4"	35.5	16	13.5	38	10
6.0645.125	1 1/4"	3/4"	40	19	14	46	10
6.0645.126	1 1/4"	1"	42	19	16	46	10
6.0645.150	1 1/2"	1"	43	19	16	52	10
6.0645.151	1 1/2"	1 1/4"	46	19	19	52	5
6.0645.200	2"	1"	48	22	16	61	5
6.0645.201	2"	1 1/4"	51	22	19	61	5

Art. 6.0645

Produkt	G	G1	L	T	T1	S	VPE
6.0645.202	2"	1 1/2"	51	22	19	65	5

Art. 6.0646



Beschrieb Reduktionsnippel flachdichtend
Material Messing
Legierung C3771
Gewindeart IG-G / ISO 228-1 / AG-G / ISO 228-1



Description manchon réduit à joint plat
Matériel laiton
Alliage C3771
Filetage f-G / ISO 228-1 / m-G / ISO 228-1

Produkt	G	G1	L	D	L1	T	T1	S	VPE
6.0646.038	3/8"	1/4"	21	19.5	7	9	9	20	10
6.0646.039	3/8"	3/8"	21	19.5	7	9	9	20	10
6.0646.040	3/8"	1/2"	25	20.5	7	12.5	9	21	10
6.0646.050	1/2"	3/8"	25	24.5	11	9	13	25	10
6.0646.051	1/2"	1/2"	28	24.5	10	12.5	13	25	10
6.0646.052	1/2"	3/4"	29	26.5	9	13.5	13	27	10
6.0646.075	3/4"	1/2"	29.5	31.5	10	12.5	13.5	32	10
6.0646.076	3/4"	3/4"	30	31.5	9.5	13.5	13.5	32	10
6.0646.077	3/4"	1"	33	31.5	10	16	14	35	10
6.0646.100	1"	1/2"	32	37.4	11.5	13	16	38	10
6.0646.101	1"	3/4"	33.5	37.4	12.5	13.5	16	38	10
6.0646.102	1"	1"	36	37.4	12	16	16	38	10
6.0646.103	1"	1 1/4"	39	37.4	12	19	16	42	10

Art. 6.0646

Produkt	G	G1	L	D	L1	T	T1	S	VPE
6.0646.125	1 1/4"	3/4"	37	47.5	15	14	19	48	10
6.0646.126	1 1/4"	1"	39.5	47.5	15.5	16	19	48	10
6.0646.127	1 1/4"	1 1/4"	42	47.5	15	19	19	48	10
6.0646.128	1 1/4"	1 1/2"	42	49	15	19	19	50	10
6.0646.150	1 1/2"	1"	40	53	16	16	19	54	10
6.0646.151	1 1/2"	1 1/4"	43	53	15.5	19	19	54	10
6.0646.152	1 1/2"	1 1/2"	43	53	16	19	19	54	10
6.0646.200	2"	1 1/4"	46	64.5	16.5	19	22	66	5
6.0646.201	2"	1 1/2"	46	64.5	16.5	19	22	66	5
6.0646.202	2"	2"	48.5	64.5	16.5	22	22	66	5

Art. 6.0680





Beschrieb Doppelnippel flachdichtend
Material Messing
Legierung C3771
Gewindeart AG-G / ISO 228-1

Description mamelon double à joint plat
Matériel laiton
Alliage C3771
Filetage m-G / ISO 228-1

Produkt	G	L	T	S	VPE
6.0680.025	1/4"	22	9	15	10
6.0680.038	3/8"	23	9	18	10
6.0680.050	1/2"	30	12.5	22	10
6.0680.075	3/4"	32	13.5	29	10
6.0680.100	1"	38	16	38	10
6.0680.125	1 1/4"	45	19	46	10
6.0680.150	1 1/2"	46	19	52	5
6.0680.200	2"	54	22	65	5

Art. 6.0900



Beschrieb Schlauchverschraubung mit Flügelmutter
Material Messing
Legierung CW617N

Description raccord pour tuyaux
Matériel laiton
Alliage CW617N

Produkt	G	D	VPE
6.0900.051	1/2"	13	10
6.0900.052	1/2"	16	10
6.0900.075	3/4"	13	10
6.0900.076	3/4"	16	10
6.0900.077	3/4"	19	10
6.0900.102	1"	19	10
6.0900.104	1"	25	10